FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TAPAFUGAS CIRCUITO REFRIGERACIÓN

Ref 10301

DESCRIPICION GENERAL

Es un extraordinario tratamiento Tapa-fugas de formulación única y exclusiva con agentes activos superficiales en suspensión que, sin alterar el color ni aspecto de los anticongelantes, se combinan para tapar pequeñas fisuras y perforaciones en el sistema de refrigeración.

PROPIEDADES

Protege el circuito de refrigeración contra las pérdidas taponando las fugas. Sella tanto los poros abiertos como los que están a punto de formarse, gracias a su contenido en sustancias metálicas en suspensión.
Actúa rápidamente. No obstruye ni apelmaza. Es compatible con todo tipo de refrigerantes. No es preciso vaciar el circuito de refrigeración después de su utilización
Evita la formación de incrustaciones de óxido y cal.
Compatible con todos los anticongelantes de base mono etilenglicol, incluidos los orgánicos (OAT).
Mejora el rendimiento de la calefacción y refrigeración del motor.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	líquido.
Color:	oscuro
Olor:	característico.
PH 20ºC:	n.a.
Densidad (agua=1):	1,00-1.05 g/ml 0.010
Solubilidad en agua:	soluble
Punto de inflamación:	56

APLICACIONES

Para todos los sistemas de refrigerante y calefacción con y sin filtro de agua, además es apto para radiadores de aluminio y de plástico; También es compatible con todos los aditivos de refrigerantes y anticongelantes habituales

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

AGITAR ENERGICAMENTE ANTES DE SU USO. Arrancar el motor y encender la calefacción. Añadir cuando el motor esté caliente. Deje que el motor funcione durante al menos 10 minutos, hasta que el termostato se abra. La aplicación óptima se produce cuando las válvulas del calentador están abiertas. Luego apague el motor y reponer si es necesario refrigerante. Compatible con todos los anticongelantes estándar y refrigerantes.

Dosificación:

- Un envase de 400 ml. para tratar depósitos de hasta 20 lt de refrigerante en coches, furgones, etc.

PRESENTACIÓN

Envase 300ml.

OTROS PROCUCTOS RELACIONADOS

Limpiador circuito refrigeración
Desengrasante circuito refrigeración

ADD-IT Automoción, SLU ***Pol Ind E Nave 13b 46800 Xátiva*** ***96 228 05 05***
comercial@add-it.es **administración@add-it.es**
www.add-it.es

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, ADD-IT no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.